

FINEX

FINEX MAINTENANCE OIL SATIN

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВОЕ СРЕДСТВО ПО УХОДУ
ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ПОЛАМИ, ПОКРЫТЫМИ МАСЛОМ,
МАСЛО-ВОСКОМ И УФ-МАСЛОМ



ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Необходимо предварительно очистить пол с использованием хорошо отжатой хлопковой ткани и чистой воды (Flooring Soap не использовать). Дождаться полного высыхания.
2. Перед использованием необходимо встряхнуть упаковку и тщательно перемешать средство до однородной массы.
3. Вафельным полотном аккуратно нанести тонкий равномерный слой MAINTENANCE OIL по направлению волокон рисунка древесины. Средство подвержено быстрому высыханию, рекомендуется наносить его на небольшие участки, излишки средства обязательно насухо вытереть чистым вафельным полотном.
4. Дать средству полностью высохнуть на поверхности.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

24–48 ч в зависимости от температуры и уровня влажности в помещении, а также количества нанесенного средства. Влажную уборку, а также уборку с применением средства Flooring Soap производить не ранее, чем через 72 часа.

ВНИМАНИЕ:

Неравномерное нанесение и недостаточно тщательное перемешивание средства может привести к разводам на напольном покрытии.

ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ:

В среднем рекомендуется использовать:
Для жилых помещений – 1 раз в год.
Для офисных помещений – 1 раз в 3–9 месяцев.
Для коммерческих объектов (кафе, магазинов и т. д.) – 1 раз в 1–3 месяца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Использованное полотно легковоспламеняемое, поэтому после использования его необходимо поместить в емкость с водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ГОРЮЧЕЕ СРЕДСТВО. Многократное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Не вдыхать пары. Избегать контакта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Содержит 2-бутанон оксим, фталевый ангидрид. Может вызвать аллергическую реакцию.

Хранить, применять и транспортировать при температуре от 5 °C до 25 °C.

Произведено в соответствии с международными стандартами систем управления охраны окружающей среды DIN EN ISO 14001 и менеджмента качества DIN EN ISO 90001:2000.

