



## FiNEX HardwaxOil Satin

Шелковисто-матовый масло-воск, бесцветный при нанесении.

Средство быстро сохнет и обладает высокой износоустойчивостью. Подходит как для полного, так и для частичного локального обновления. При использовании средства сохраняется естественный внешний вид древесины, т.к. средство не создаёт видимой плёнки на поверхности и практически не изменяет цвет дерева (даёт меньшую степень желтизны в сравнении с похожими средствами других производителей). Средство основано на натуральных компонентах, растительных маслах и восках, оно безопасно и экологично, и может применяться в любых внутренних помещениях. При нанесении средства необходимо соблюдать рекомендации по безопасности.

### Применение:

При необходимости деревянную поверхность предварительно обработать шлифовальными материалами с абразивностью 100-120 и удалить пыль от шлифовки.

Перед использованием необходимо встряхнуть упаковку со средством FiNEX Hardwax Oil Satin и хорошо перемешать. Средство FiNEX HardwaxOil Satin можно наносить кистью, валиком, тканью или ПАДами.

После нанесения масло-воска необходимо дать ему впитаться в течение нескольких минут, а затем удалить с поверхности излишки. Рекомендуется наносить на древесину лиственных пород 1 слой масло-воска, на древесину хвойных пород — 3 слоя. Нанесение второго и третьего слоёв производится после высыхания предыдущих. Время высыхания каждого слоя — 6-8 часов.

В течение 14-ти дней после покрытия не рекомендуется давать на пол полную нагрузку. В течение 30-ти дней после покрытия не рекомендуется проводить влажную уборку, в том числе с применением средства FiNEX Flooring Soap, или подвергать пол воздействию воды.

После покрытия по истечении 30-ти дней необходимо по мере загрязнения пола производить влажную уборку со средством FiNEX Flooring Soap (см. инструкцию по применению). Для поддержания защитных свойств покрытия по мере необходимости рекомендуется производить уход средством FiNEX Maintenance Oil.

**(!)** Использование чистящих и моющих средств других производителей может привести к повреждению покрытия.

### Частота применения:

1 раз в три года, а также по необходимости, при появлении признаков износа (возможно также локальное обновление).

### Рекомендации по безопасности:



Огнеопасно. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. В случае недостаточной вентиляции необходимо соответствующее респираторное оборудование.

Не вдыхать пары. Средство может вызвать сонливость и головокружение. Избегать длительного контакта с кожей, может вызвать сухость и растрескивание. В редких случаях может вызвать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. В жидком состоянии средство содержит дополнительные компоненты, поддер-

живающие его жидкую форму и обеспечивающие быстрое высыхание, такие как: 2-бутаноноксим, фаталик ангидрид, жирные кислоты, соли кобальта. Использованная ветошь может самовоспламениться. После использования её следует поместить в воду.

Произведено в соответствии с международными стандартами систем управления охраны окружающей среды DIN EN ISO 14001 и менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000.