

Finex Maintenance Oil



Универсальное средство по уходу за деревянными полами, покрытыми маслом, масло-воском и УФ-маслом.

ПРИМЕНЕНИЕ: перед применением MaintenanceOil необходимо очистить пол с использованием хорошо отжатой тряпки и чистой

Воды (FlooringSoap не использовать) и дождаться его полного высыхания. Перед употреблением, банку Finex MaintenanceOil необходимо встряхнуть. Нанести тонкий слой Finex MaintenanceOil и дать впитаться несколько минут. После этого протереть поверхность чистой тряпкой (рекомендуется белое вафельное полотно).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 24 часа, в этот период необходимо избегать нагрузок на пол и попадания воды! Влажную уборку, а также уборку с применением средства FlooringSoap производить не ранее, чем через 48 часов.

Частота применения зависит от нагрузки на пол.

В СРЕДНЕМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

для жилых помещений - 1 раз в год

для офисных - 1 раз в 3-9 месяцев

для коммерческих объектов (кафе, магазинов и т.д.) - 1 раз в 1-3 месяца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Использованные тряпки могут самовоспламениться, поэтому после использования необходимо положить их в воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горючее средство. Многократное воздействие может вызвать сухость и трещины на коже. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Не вдыхать пары. Избегать контакта с кожей. Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях. Содержит 2-бутаноноксим, фталевый ангидрид. Может вызвать аллергическую реакцию.

Произведено в соответствии с международными стандартами систем управления охраны окружающей среды DIN EN ISO 14001 и менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000.

Произведено в соответствии с международными стандартами систем управления охраны окружающей среды DIN EN ISO 14001 и менеджмента качества DIN EN ISO 9001:2000.